

Umrichter Typ vkvf (mit vka/vks) bis 104A Nennstrom

Typ Umrichter für Schaltschrankmontage	vkvf1-17/400	vkvf1-25/400	vkvf1-30/400	vkvf2-36/400
Typ Umrichter für Wandmontage	vkvf1-17/400 mit vka1-17/400	vkvf1-25/400 mit vka1-25/400	vkvf1-30/400 mit vka1-32/400	vkvf2-36/400 mit vka2-36/400
bis Motornennstrom	17A	25A	30A	36A
Netzspannung	3x 400V (-20%/+10%) 50-60Hz L1-L2-L3-N-PE			
Typ vkvf.. für Schaltschrankmontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	315x440x205 mm			315x650x205 mm
Typ vkvf.. mit vka.. für Wandmontagemontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	315x715x215 mm			315x1155x215 mm

Typ Umrichter für Schaltschrankmontage	vkvf2-43/400	vkvf2-50/400	vkvf2-65/400	vkvf2-72/400
Typ Umrichter für Wandmontage	vkvf2-43/400 mit vka2-43/400	vkvf2-50/400 mit vka2-50/400	vkvf2-65/400 mit vka2-65/400	vkvf2-72/400 mit vka2-72/400
bis Motornennstrom	43A	50A	65A	72A
Netzspannung	3x 400V (-20%/+10%) 50-60Hz L1-L2-L3-N-PE			
Typ vkvf.. für Schaltschrankmontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	315 x 650 x 205 mm			
Typ vkvf.. mit vka.. für Wandmontagemontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	315x1155x215 mm			

Typ Umrichter für Schaltschrankmontage	vkvf3-90/400	vkvf3-110/400
Typ Umrichter für Wandmontage	vkvf3-90/400 mit vks3-90/400	vkvf3-110/400 mit vks3-110/400
bis Motornennstrom	90A	104A
Netzspannung	3x 400V (-20%/+10%) 50-60Hz L1-L2-L3-N-PE	
Typ vkvf.. für Schaltschrankmontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	315 x 830 x 255 mm	
Typ vkvf.. mit vks.. für Wandmontagemontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	315 x 1440 x 255 mm	

Umrichter für Schaltschrankmontage
Typ vkvf..



Umrichter für Wandmontage
Typ vkvf.. mit vka..



Abbildung ähnlich

- EMV-geeignetes, robustes Metallgehäuse
- zwei integrierte Schütze (bei Umrichter vkvf mit Schützgehäuse vka)
- integriertes Netzfilter
- integriertes du/dt – Ausgangsfilter
- externer Bremswiderstand
- (externe) Stromüberschwingungsdrossel
- 230VAC-taugliche Relaisausgänge
- integrierter Impulsgebereingang HTL / TTL
- für 1- oder 2-spurigen Impulsgeber (30 bis 5000 Impulse /Umdrehung)
- für separierte Versorgung der Elektronik
- weiches Aufladen des Zwischenkreises
- optionale IO-Erweiterung
- optionale externe Bedieneinheit
- Kommunikation mit PC
- Der Typ vkvf.. entspricht mit den mechanischen Befestigungsmaßen dem Umrichter Typ vkvf..