

Anhang zur optionalen Baugröße des elektronischen Softstarts Typ sdka..k

1. Baugrößen sdka(w)../k auf Kühltische mit Anschlussklemmen

Typ w = mit Stromwandler	Geräte- nenn- strom	für Motornenn- strom in W3- Schaltung	Sicherung (max.)	Anschluss je nach Typ		Maße in mm (BxHxT)	Gewicht ohne.../ mit Strom- wandler	Verlust- leistung bei Nenn- strom **	Mindestwerte zur Kühlung für einen freien Bereich um das Gerät		
				Erdungs- anschluss	Anschluss- klemmen				links/ rechts	oben	unten
sdka(w)1-25/400/k	25A	40A	50 A	M5	-	200x230x120	2,3kg	ca. 60W	20 mm	30 mm	30 mm
	28A*	45A*					2,4kg				
sdka(w)1-37/400/k	37A	63A	63 A	M5	-	200x230x120	2,7kg	ca. 110W	30 mm	40 mm	40 mm
	43A*	74A*					2,8kg				
sdka(w)1-46/400/k	46A	80A	80 A	M5	-	200x230x120	3,2kg	ca. 140W	30 mm	80 mm	80 mm
	52A*	88A*					3,5kg				
sdka(w)1-70/400/k	70A	120A	80 A je Strang	M5	-	200x230x120	3,8kg	ca. 200W	30 mm	80 mm	80 mm
	76A*	129A*					3,9kg				
sdka(w)2-90/400/k	90A	150A	100 A je Strang	M5	-	190x230x150	4,1kg	ca. 250W	30 mm	80 mm	80 mm
	100A*	170A*					4,4kg				
sdka(w)3-120/400/k	120A	200A		-	35mm ²	216x216x185	*	ca. 350W	30 mm	80 mm	80 mm
	135A*	230A*									

*) Strom bei 25°C Umgebungstemperatur oder verringerter Einschaltzeit

**) Hinweis zur Energieeffizienz

- Die Verlustleistung bezieht sich auf den Gerätenennstrom.
 - Das Leistungsteil ist im Stillstand vom Netz zu trennen.
 - Die Elektronik (max. Aufnahme: 3,6VA) kann im Stillstand vom Netz getrennt werden.
 - Bei Geräten mit zusätzlicher Kühlung durch einen Lüfter ist ein Abgriff (Lüfterpotential) zur Überwachung der Lüftersteuerung lieferbar. (Verlustleistung je nach eingesetztem Lüfter)
- Das Gerät kann somit komplett abgeschaltet werden.

2. Maße

sdka1../k (Darstellung ohne Abdeckung)
mit Klemmen




Abbildung ähnlich!

Baugröße 1

Breite x Höhe x Tiefe: 200x230x120 mm

Kühlkörperstärke: 25mm

Befestigungsbohrung: bis 46A Nennstrom Typ A, bei 70A Nennstrom Typ B
3 Bohrungen mit je 6,5mm Durchmesser

Baugröße 2

Breite x Höhe x Tiefe: 190x230x150 mm

Kühlkörperstärke: 50mm

Befestigungsbohrung: bei 90A Nennstrom Typ C
3 Bohrungen mit je 6,5mm Durchmesser

Baugröße 2

Breite x Höhe x Tiefe: 216x216x185 mm (Maße ohne Klemmen)

Kühlkörperstärke: 85mm

Befestigungsbohrung: bei 120A Nennstrom Typ D
3 Bohrungen mit je 6,5mm Durchmesser

sdka1../k (Darstellung ohne Abdeckung)
mit Anschlussleitung (Länge: 1,3m)



Abbildung ähnlich!

Maße in mm	a	b	c	d	e	f
Typ A	200	230	32,5	135	50	170
Typ B	200	230	25,5	135	50	170
Typ C	190	230	18	154	60	220
Typ D	216	216	*	*	*	*



Hinweis: Die Vorgaben in der Beschreibung für das Regelgerät Typ sdka... sind zu befolgen!

Note: Follow the instructions in the instruction manual of the regulator type sdka...!

Änderungen vorbehalten!

Ausgabe: sdka(k)20101181_1

Seite 1 von 1 Seiten